

Brides de toilette

» Au premier rang en innovation. Au premier rang en qualité.



Complètes

La variété des dimensions et modèles permet d'avoir la bonne bride pour n'importe quel travail.

Innovatrices

Des designs exclusifs aux caractéristiques uniques offrent des solutions aux entrepreneurs.

Dignes de confiance

Conçues, étudiées et moulées aux États-Unis uniquement à partir de résines de la plus haute qualité.

Alimentation

Évacuation

Support

www.siouxchief.com

TOUS SUR LE TERRAIN.





« Nous avons installé plus de 60 000 TKO au cours des trois dernières années. Grâce à ces brides, il n'y a plus eu d'appels concernant des entrées défonçables retrouvées dans les tuyauteries d'égout. Nous recommandons fortement ce produit à quiconque exerce un métier dans la plomberie. »

J.A. Croson Company
Entrepreneur

Note : image non représentative de la gamme complète

Brides de toilette

» Au premier rang en innovation. Au premier rang en qualité.

Brides à entrée défonçable

Brides ouvertes

Brides excentrées

Brides à montage par pression

Brides à usage spécialisé

Anneaux entretoises et de réparation

Les brides de toilette Sioux Chief remplissent les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues – ancrer la toilette au plancher et réaliser un raccordement sécuritaire à la tuyauterie d'évacuation. Et elles les remplissent, ces fonctions, grâce à la qualité et à l'attention apportée aux détails auxquelles les entrepreneurs s'attendent de la part d'un fabricant américain. Pour Sioux Chief, les brides de toilette constituent une occasion d'améliorer encore un autre groupe de produits de plomberie brute. Une amélioration pour les distributeurs et aussi pour les entrepreneurs chargés de l'installation.

Sioux Chief conçoit et moule des brides de toilette depuis 25 ans. Depuis le début, nous intégrons la qualité à ce produit. Nous n'avons jamais cessé de nous efforcer de fabriquer un produit meilleur. Au fil des ans, nous avons apporté des raffinements à nos produits en ajoutant une entrée défonçable qui ne se casse pas, des anneaux pivotants fabriqués en acier inoxydable, des brides à débit maximal (passage intégral) et bien plus encore.

Chez Sioux Chief, nous développons non seulement de nouveaux produits, mais nous continuons à améliorer la qualité de notre production. Nous inspectons chaque bride de toilette et soumettons à un essai d'étanchéité toutes les TKO^{MC} avant emballage. Nos techniciens experts utilisent, entretiennent et réparent nos moules quotidiennement. Ce degré d'attention empêche non seulement les retards de production, mais il nous permet aussi d'améliorer la conception dès que nous en découvrons la possibilité. Autant pour les brides de toilette que pour nos autres produits, nous aspirons à fabriquer les meilleurs sur le marché – afin d'offrir la meilleure valeur possible à nos partenaires de distribution et aux entrepreneurs chargés de l'installation.



Complètes, innovatrices, dignes de confiance

Brides à entrée défonçable

Il y a des entrées défonçables et il y a maintenant l'entrée défonçable totale. Chez Sioux Chief nous les appelons TKOMC. La TKO comprend un bouchon d'essai moulé incorporé empêchant les débris d'entrer dans la tuyauterie d'évacuation à l'étape de la tuyauterie brute et permettant l'essai du système DWV. Nous avons introduit le concept de TKO il y a plus de 15 ans et nous n'avons jamais cessé de l'améliorer depuis. Nos entrepreneurs ont fait de la bride de toilette à entrée défonçable leur choix par excellence. Ils en apprécient non seulement la qualité du produit mais aussi la complétude de la gamme – six types différents de raccordement, en ABS ou en PVC, monobloc ou avec anneau pivotant en acier inoxydable 430 résistant à la corrosion.



Brides ouvertes

Chez Sioux Chief, nous étudions nos brides ouvertes avec le même soin et la même précision que pour les TKO. Les entrepreneurs considèrent la bride ouverte comme une solution de remplacement économique dans les cas où il n'est pas nécessaire d'avoir un bouchon d'essai. Citons notamment les installations une fois que le système a été soumis à un essai ou lorsqu'il n'y a aucun essai. Nous complétons notre gamme complète de brides ouvertes par cinq types différents de raccordement, en ABS ou en PVC, monobloc ou avec anneau pivotant en acier inoxydable 430 résistant à la corrosion.



Brides excentrées

Sioux Chief a conçu deux brides excentrées de qualité – la Full FlushMC et la Drop-KickMC – pour résoudre les véritables problèmes auxquels les entrepreneurs sont confrontés, comme un défaut d'alignement de tuyauterie ou des solives de plancher mal placées. Ces brides à débit maximal (passage intégral) sont uniques en leur genre. Elles peuvent en effet laisser passer une boule de 3 po sans se boucher. Grâce à cette caractéristique, ces brides ont satisfait aux exigences du code – une première. Le modèle Full Flush possède une extrémité de raccordement à tubulure de 3 po schedule 40, qui convient à une tuyauterie de 4 po. La sortie à bout uni du modèle Drop-Kick se raccorde facilement à toute emboîture de raccord. Les deux modèles sont offerts en ABS ou PVC et sont munis de façon standard d'un anneau pivotant en acier inoxydable 430, résistant à la corrosion.



Note : image non représentative de la gamme complète

Brides à montage par pression

Alors que la plupart des brides de toilettes ont un joint collé au solvant, le modèle Push Tite^{MC} de Sioux Chief possède un joint en élastomère robuste spécialement étudié, qui crée une étanchéité sur la paroi intérieure de la tuyauterie d'évacuation. L'installation étant simple et propre, ce modèle est idéal pour les travaux de réparation ou de rénovation. Il suffit à l'installateur d'enfoncer par pression et de fixer au plancher. Le modèle Push Tite convient très bien à plusieurs matériaux de tuyauteries – ABS, PVC et fonte, et même cuivre et plomb. Ayant le plus grand diamètre de sortie parmi les brides comparables sur le marché, ce modèle possède aussi une paroi intérieure lisse, sans obstruction ni arête susceptibles de provoquer un colmatage. La longueur augmentée de la sortie de la bride Push Tite permet d'assurer l'étanchéité dans la tuyauterie lorsqu'on ajoute une épaisseur de plancher ou lorsque la tuyauterie a été coupée en dessous du niveau du plancher. Sioux Chief a développé le modèle Push Tite pour des tuyauteries d'évacuation de 3 po et 4 po.



Brides à usage spécialisé

Sioux Chief offre une vaste gamme de brides de toilette pour installations à usage spécialisé. Dans les projets commerciaux, plusieurs installateurs utilisent notre bride en fonte avec joint de type à compression pour le raccordement à un système d'évacuation en fonte. Le joint d'étanchéité à compression sert de bouchon d'essai incorporé et de couvercle de protection contre les débris. Sur les projets de réparation/rénovation dans les maisons anciennes, dans lesquelles on trouve des « coudes en plomb » et où le remplacement de la bride et de la tuyauterie n'est pas possible, les installateurs préfèrent souvent utiliser un anneau de bride de toilette en laiton. Plusieurs de nos entrepreneurs utilisent des brides d'urinoirs lors du raccordement d'urinoirs à montage mural dans les salles de bains à usage commercial. Ces raccords, qui servent à relier l'urinoir à la tuyauterie d'évacuation de 2 po, comprennent un joint d'étanchéité en caoutchouc mousse et la quincaillerie de fixation. Le raccordement intérieur, exclusif à Sioux Chief, s'installe une fois le mur fini autour de la tuyauterie.



Anneaux entretoises et de réparation

Les installateurs utilisent les anneaux entretoises et de réparation Sioux Chief pour réparer ou adapter des brides de toilette dans des applications spécifiques, comme dans le cas d'un nouveau plancher ou d'une augmentation de l'épaisseur du plancher. Le Quick Spacer^{MC} s'installe sous la bride, tandis que le Raise-A-Ring^{MC} se pose habituellement sur le dessus de la bride et il est possible d'en empiler plusieurs au besoin. Pour réparer une bride fissurée ou cassée, l'installateur peut poser le Ringer^{MC} en acier inoxydable de Sioux Chief par-dessus la bride endommagée et le fixer au plancher. Un anneau de réparation en deux pièces est aussi offert pour remplacer un anneau métallique pivotant sans avoir à remplacer la partie de la bride en matière plastique.





883-PT



887-AM



889-POM

» Informations d'achat

N° ARTICLE PVC	N° ARTICLE ABS	RACCORDEMENT	DESCRIPTION	U. DE M.	EMB.	MINI	CAISSE	ENREGISTRÉ UPC
BRIDES À ENTRÉE DÉFONÇABLE								
883-PT	883-AT	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette TKO monobloc	UNITÉ	B*	25	25	OUI
883-PTPK	883-ATPK	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette TKO monobloc	UNITÉ	C*	8	8	OUI
886-PTS	886-ATS	Bout uni de 3 po	Bride de toilette TKO monobloc	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-PT30	S.O.	Tubulure de 3 po schedule 30	Bride de toilette TKO monobloc	UNITÉ	B*	25	25	NON
886-4PT	886-4AT	Tubulure de 4 po	Bride de toilette TKO monobloc	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-4PTS	886-4ATS	Bout uni de 4 po	Bride de toilette TKO monobloc	UNITÉ	B*	25	25	OUI
883-PTM	883-ATM	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO, tubulure de 1 3/4 po de long	UNITÉ	B*	24	24	OUI
884-PTM	884-ATM	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO, tubulure de 2 1/2 po de long	UNITÉ	B*	24	24	OUI
884-PTMPK	884-ATMPK	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	C*	8	8	OUI
886-PTMS	886-ATMS	Bout uni de 3 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-PTMSPK	886-ATMSPK	Bout uni de 3 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	C*	8	8	OUI
888-PTM	888-ATM	Intérieur 3 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	B*	25	25	NON
888-PTMPK	888-ATMPK	Intérieur 3 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	C*	8	8	NON
886-PTM30	S.O.	3" Sch. 30 Hub	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	B*	25	25	NON
886-4PTM	886-4ATM	Tubulure de 4 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-4PTMPK	886-4ATMPK	Tubulure de 4 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	C*	8	8	OUI
886-4PTMS	886-4ATMS	Bout uni de 4 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-4PTMSPK	886-4ATMSPK	Bout uni de 4 po	Anneau pivotant inox, bride de toilette TKO	UNITÉ	C*	8	8	OUI
BRIDES OUVERTES								
888-P	888-A	Intérieur 3 po	Bride de toilette monobloc	UNITÉ	B*	20	20	NON
888-PPK	888-APK	Intérieur 3 po	Bride de toilette monobloc	UNITÉ	C*	10	10	NON
886-P	886-A	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette monobloc	UNITÉ	B*	20	20	OUI
886-PPK	886-APK	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette monobloc	UNITÉ	C*	10	10	OUI
886-4P	886-4A	Tubulure de 4 po	Bride de toilette monobloc	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-4PPK	886-4APK	Tubulure de 4 po	Bride de toilette monobloc	UNITÉ	C*	6	6	OUI
886-4 PS	S.O.	Bout uni de 4 po	Bride de toilette monobloc	UNITÉ	B*	25	25	OUI
888-PM	888-AM	Intérieur 3 po	Bride de toilette à anneau pivotant inox, sortie de 4 po de long	UNITÉ	B*	12	12	NON
887-PM	887-AM	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette à anneau pivotant inox	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-4PM	886-4AM	Tubulure de 4 po	Bride de toilette à anneau pivotant inox	UNITÉ	B*	25	25	OUI
886-4PMSPK	886-4AMSPK	Bout uni de 4 po	Bride de toilette à anneau pivotant inox	UNITÉ	C*	6	6	OUI
BRIDES EXCENTRÉES								
889-POM	889-AOM	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette excentrée de 1 1/2 po Full Flush, à anneau pivotant inox.	UNITÉ	B*	20	20	OUI
889-POMPK	889-AOMPK	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette excentrée de 1 1/2 po Full Flush, à anneau pivotant inox.	UNITÉ	C*	6	6	OUI
889-POTM	889-AOTM	Tubulure 3 po/Intérieur 4 po	Bride de toilette excentrée de 1 1/2 po Full Flush, à anneau pivotant inox. avec entrée défonçable TKO	UNITÉ	B*	20	20	OUI
889-GPOM	889-GAOM	Intérieur 4 po	Bride de toilette excentrée de 1 1/2 po Full Flush, à anneau pivotant inox. avec raccordement à joint Push Tite	UNITÉ	C*	4	4	NON
889-45PM	889-45AM	Bout uni de 3 po	Bride de toilette excentrée à 45° Drop-Kick, avec anneau pivotant inox.	UNITÉ	B*	20	20	OUI
889-45PMPK	889-45AMPK	Bout uni de 3 po	Bride de toilette excentrée à 45° Drop-Kick, avec anneau pivotant inox.	UNITÉ	C*	10	10	OUI
889-45PMPK2	889-45AMPK2	Bout uni de 3 po	Bride de toilette excentrée à 45° Drop-Kick, avec anneau pivotant inox.	UNITÉ	C*	6	6	OUI



Indiqué dans la colonne ci-dessus

EMBALLAGE :

B = Vrac

C = Caisse présentoir

* À code à barre individuel



886-GP



868-7A



886-R / 886-RQ

» Informations d'achat

N° ARTICLE PVC	N° ARTICLE ABS	RACCORDEMENT	DESCRIPTION	U. DE M.	EMB.	MINI	CAISSE	ENREGISTRÉ UPC
BRIDES À MONTAGE PAR PRESSION								
888-GPM	888-GAM	Intérieur 3 po	Anneau pivotant inox. Push Tite, avec sortie allongée	UNITÉ	C*	6	6	NON
887-GPM	887-GAM	Intérieur 4 po	Bride de toilette Push Tite, avec anneau pivotant inox.	UNITÉ	C*	6	6	NON
886-GP	886-GA	Intérieur 4 po	Push Tite monobloc, avec sortie allongée	UNITÉ	C*	5	5	NON
887-GPTMK	S.O.	Intérieur 4 po	Nécessaire Push Tite : 886-GP, anneau de cire, boulons et cales pour toilette	UNITÉ	C*	6	6	NON
BRIDES À USAGE SPÉCIALISÉ								
890-i42	S.O.	Sur 4 po compression	Bride en fonte avec joint d'étanchéité élastomère/bouchon d'essai	UNITÉ	B*	5	5	OUI
890-4BPK	S.O.	Sur 4 po plomb	Anneau de bride en laiton coulé	UNITÉ	C*	10	10	NON
890-4BDPK	S.O.	Sur 4 po plomb	Anneau de bride Deep-Seal en laiton coulé	UNITÉ	C*	10	10	NON
868-5P	868-5A	Tubulure de 2 po	Bride d'urinoir avec joint et quincaillerie	UNITÉ	B*	10	10	NON
868-7P	868-7A	Intérieur 2 po	Bride d'urinoir avec joint et quincaillerie	UNITÉ	B*	10	10	NON
868-9P	868-9A	Bout uni de 2 po	Bride d'urinoir avec joint et quincaillerie	UNITÉ	B*	10	10	NON
ANNEAUX ENTRETOISES ET DE RÉPARATION								
886-MR	S.O.	Réparation	Anneau de réparation monobloc Ringer en acier inoxydable	UNITÉ	C*	20	20	NON
886-MRPK	S.O.	Réparation	Anneau de réparation monobloc Ringer en acier inoxydable	UNITÉ	B*	10	10	NON
886-MRM	S.O.	Réparation	Anneau de réparation en deux pièces galvanisé avec quincaillerie	UNITÉ	C*	8	8	NON
886-R	S.O.	Réparation	Anneau entretoise/de rehausse en ABS Raise-A-Ring de 7/16 po d'épaisseur	UNITÉ	C*	20	20	NON
886-RQ	S.O.	Réparation	Anneau entretoise/de rehausse en ABS Raise-A-Ring de 1/4 po d'épaisseur	UNITÉ	C*	20	20	NON
886-411	S.O.	Réparation	Nécessaire entretoise/rehausse : 886-R, boulons et cales pour toilette	UNITÉ	C*	20	20	NON
886-ER	S.O.	Réparation	Anneau Quick Spacer de 3/4 po d'épaisseur	UNITÉ	B*	25	25	NON



Indiqué dans la colonne ci-dessus

EMBALLAGE :

B = Vrac

C = Caisse présentoir

* À code à barre individuel

TOUS SUR LE TERRAIN.

24110 South Peculiar Drive
Peculiar, Missouri 64078
Tél. : 1.800.821.3944
Télec. : 1.800.758.5950
DISTRIBUÉ PAR

